

PA 500 SF9 A

Stiskana armatura, SFS-CAT

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Območje uporabe | zatisna armatura za cevi HD 500 |
| Priključek 1 | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| kratica | SFS-CAT |
| primerno za | Caterpillar |
| Vključitev | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| Obseg dobave | zatisna mazalka + okov |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 532 SF9 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 540 SF9 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |