

# PA 700 AOS VA

Stiskana armatura, DKOS

## Lastnosti

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Območje uporabe</b>  | zatisna armatura za cevi HD 700       |
| <b>Priključek 1</b>     | metrična matica                       |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| <b>kratica</b>          | DKOS                                  |
| <b>Standard</b>         | ISO 8434-1                            |
| <b>Vključitev</b>       | z zaščito pred odtrganjem (Interlock) |
| <b>Obseg dobave</b>     | zatisna mazalka + okov                |
| <b>Material:</b>        | nerjavno jeklo                        |



## Navodila za naročanje

NBR tesnila  
FPM (Viton) na zahtevo

## Artikel

| Opis             | DN | Size | Palec  | G1       | za zunanji Ø cevi (mm) | S1 | OR         |
|------------------|----|------|--------|----------|------------------------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 VA | 19 | 12   | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                     | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 720 AOS VA    | 19 | 12   | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                     | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 VA | 25 | 16   | 1"     | M 36 x 2 | 25                     | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS VA    | 25 | 16   | 1"     | M 42 x 2 | 30                     | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 732 AOS VA    | 31 | 20   | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                     | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 740 AOS VA    | 38 | 24   | 1.1/2" | M 68 x 2 | 50                     | 80 | 38,0 x 2,0 |

## Variante izdelka

PA 700 AOS Stiskana armatura, DKOS, jeklo