# PN SF
Pritisni cevni priključek SFL

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 3000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **kratica** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |






## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | Obratovalni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 80,5 |
| **PN 13 SF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 85,5 |
| **PN 16 SF 13** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 85,0 |
| **PN 16 SF 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 90,0 |
| **PN 16 SF 25** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 97,5 |
| **PN 20 SF 13** | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 |
| **PN 20 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 96,5 |
| **PN 20 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 99,5 |
| **PN 25 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 104,5 |
| **PN 25 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 110,5 |
| **PN 25 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 113,5 |
| **PN 32 SF 25** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | - | 44,4 | 8,10 | 118,0 |
| **PN 32 SF** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | - | 50,8 | 8,10 | 125,5 |
| **PN 32 SF 40** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 128,5 |
| **PN 40 SF 32** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,10 | 129,0 |
| **PN 40 SF** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 135,0 |
| **PN 40 SF 50** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 138,0 |
| **PN 50 SF 40** | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 149,5 |
| **PN 50 SF** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 153,0 |
| **PN 50 SF 60** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 156,0 |
| **PN 60 SF 50** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 155,5 |
| **PN 60 SF** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 158,5 |
| **PN 76 SF** | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 150,0 |
| **PN 76 SF 60** | 76 | 48 | 3" | 2.1/2" | 160,0 | 84,0 | 9,53 | 166,0 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **PN SF VA** | Pritisni cevni priključek SFL, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*