

# PN SO

Pritisni cevni priključek, SO

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	tlačilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE
<b>Priključek 1</b>	Plug-in O port
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno
<b>Standard</b>	



## Navodilo

Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

## Opis

Samouravnavno, da se prepreči obremenitve na torzijo.

## Artikel

Opis	DN	Size	Palec	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0