


Lastnosti

Uporaba	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Območje uporabe	Pretežno za kemično in živilsko industrijo
Izvedba	spiralno navita večplastna črna rebrasta cev iz črnega PTFE s protizdrsnim vložkom iz steklenih vlaken električno prevodna
Lastnosti	Zaradi vložka iz steklenih vlaken zelo primerno za pogoste pomike
Material cevi	PTFE (Politetrafluoretilen)
Oplet	1 ovoj iz 1.4301 / 1.4306
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	205 °C
Temperatura	velja le za cev



Navodilo

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.
 The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
 Nad 170 °C morate upoštevati faktor znižanja tlaka.
 (Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).
 Temp.: 170 °C / 180 °C / 205 °C
 Faktor: 0,85 / 0,75 / 0,50

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	Notranji Ø min. (mm)	Notranji Ø max. (mm)	Zunanji Ø min. (mm)	Zunanji Ø max. (mm)	Polmer upogiba min. (mm)	Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar)	Teža na m (kg)
TFS 010	9,7	10,3	15,2	15,8	50	125,0	0,260
TFS 013	12,9	13,5	18,4	19,0	65	105,0	0,330
TFS 016	15,7	16,3	21,7	22,3	80	100,0	0,430
TFS 020	19,2	19,8	26,6	27,2	100	90,0	0,565
TFS 025	25,0	26,0	32,4	33,4	125	80,0	0,750
TFS 032	31,5	32,5	38,9	39,9	150	64,0	0,855
TFS 040	38,0	39,0	45,4	46,4	200	53,0	1,100
TFS 050	50,4	51,6	57,8	59,0	250	35,0	1,340
TFS 065	63,5	65,5	74,0	76,0	320	25,0	2,310
TFS 080	75,5	77,5	87,0	89,0	380	20,0	2,800

Variante izdelka

TFW