
# K HB VA

Veznik, izvedba na križ

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1 - 4** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1 - 4** | 60° notranji konus |
| **Način izdelave** | vezniki |
| **Oblika izdelave** | izvedba K |
| **Material:** | nerjavno jeklo |






## Artikel

| Opis | G1 - G4 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **K HB 02 VA** | G 1/8" -28 | 11 |
| **K HB 04 VA** | G 1/4" -19 | 14 |
| **K HB 06 VA** | G 3/8" -19 | 19 |
| **K HB 08 VA** | G 1/2" -14 | 22 |
| **K HB 12 VA** | G 3/4" -14 | 27 |
| **K HB 16 VA** | G 1" -11 | 33 |
| **K HB 20 VA** | G 1,1/4" -11 | 41 |
| **K HB 24 VA** | G 1,1/2" -11 | 48 |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **K HB** | Veznik, izvedba na križ, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*