

# L AB HB

Navojni priključek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	matični navoj BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	60° zunanji konus
<b>Priključek 2 + 3</b>	zunanji navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	60° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
<b>Oblika izdelave</b>	Izvedba L
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 04 HB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
<b>L AB 08 HB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L AB 10 HB</b>	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
<b>L AB 12 HB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	41
<b>L AB 20 HB</b>	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	46	50
<b>L AB 24 HB</b>	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	50	55
<b>L AB 32 HB</b>	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

**L AB HB VA** Navojni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo