

# L AJ HJ

Navojni priključek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	matični navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 1</b>	74° notranji konus
<b>Priključek 2 + 3</b>	zunanji navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	74° zunanji konus
<b>Način izdelave</b>	navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
<b>Oblika izdelave</b>	Izvedba L
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14
L AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
L AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
L AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
L AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	17
L AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
L AJ 14 HJ	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	33	36
L AJ 16 HJ	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	41
L AJ 20 HJ	1,5/8" -12 UN	1,5/8" -12 UN	41	50
L AJ 24 HJ	1,7/8" -12 UN	1,7/8" -12 UN	48	60

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

L AJ HJ VA Navojni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo