

L AJ HJ

Navojni priključek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Priključek 1 | matični navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 | 74° notranji konus |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|----------------|----------------|------------|----|
| L AJ 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 |
| L AJ 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| L AJ 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| L AJ 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| L AJ 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 17 |
| L AJ 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| L AJ 14 HJ | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 |
| L AJ 16 HJ | 1,5/16" -12 UN | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| L AJ 20 HJ | 1,5/8" -12 UN | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| L AJ 24 HJ | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 48 | 60 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

L AJ HJ VA Navojni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo