

L HJOF AJF

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj ORFS
Oblika tesnila 1	ploščato tesneče z O-tesnilom
Priključek 2 + 3	matični navoj ORFS
Oblika tesnila 2 + 3	ploščato tesnenje
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	OR
L HJOF 04 AJF	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
L HJOF 06 AJF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
L HJOF 08 AJF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
L HJOF 10 AJF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
L HJOF 12 AJF	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	30	35	18,77 x 1,78
L HJOF 16 AJF	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	37	41	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = ključna širina