

L HN HJ VA

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Priključek 1 | Zunanji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Material: | nerjavno jeklo |



Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| L HN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| L HN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| L HN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| L HN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| L HN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| L HN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

L HN HJ Uvojni cevni nastavek, izvedba L, jeklo