


L HROK HB

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
Priključek 2 + 3	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 2 + 3	60° notranji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
L HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
L HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62
L HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	20	10,78 x 2,62
L HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13,94 x 2,62
L HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13,94 x 2,62
L HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62
L HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
L HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
L HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62
L HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
L HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
L HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
L HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	45	29,74 x 3,53
L HROK 20 HB 16	G 1,1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
L HROK 20 HB	G 1,1/4" -11	G 1,1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
L HROK 24 HB	G 1,1/2" -11	G 1,1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMMRING G Komorni obroč, palčni