L HROK HJ


Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno





Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HROK 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
L HROK 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	13	14	8,00 x 2,00
L HROK 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14	19	10,77 x 2,62
L HROK 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	14	19	10,77 x 2,62
L HROK 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62
L HROK 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	19	10,77 x 2,62
L HROK 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	19	22	13,94 x 2,62
L HROK 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	19	22	13,94 x 2,62
L HROK 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	22	13,94 x 2,62
L HROK 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13,94 x 2,62
L HROK 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13,94 x 2,62
L HROK 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	27	17,86 x 2,62
L HROK 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17,86 x 2,62
L HROK 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	27	17,86 x 2,62
L HROK 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17,86 x 2,62
L HROK 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23,47 x 2,62
L HROK 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23,47 x 2,62
L HROK 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23,47 x 2,62
L HROK 12 HJ 16	G 3/4" -14	1,5/16" -12 UN	33	36	23,47 x 2,62
L HROK 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29,74 x 3,53
L HROK 16 HJ	G 1" -11	1,5/16" -12 UN	33	41	29,74 x 3,53
L HROK 16 HJ 20	G 1" -11	1,5/8" -12 UN	41	41	29,74 x 3,53
L HROK 20 HJ 16	G 1,1/4" -11	1,5/16" -12 UN	41	41	37,69 x 3,53
L HROK 20 HJ	G 1,1/4" -11	1,5/8" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53
L HROK 20 HJ 24	G 1,1/4" -11	1,7/8" -12 UN	48	50	37,69 x 3,53
L HROK 24 HJ	G 1,1/2" -11	1,7/8" -12 UN	48	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

L HROK HJ VA	Uvojni cevni nastavek, izvedba L, nerjavno jeklo

Nadomestni deli

KAMMRING G	Komorni obroč, palčni

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.