

L HROK HJ VA

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodila za naročanje

NBR tesnila

FPM (Viton) na zahtevo

Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| L HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

L HROK HJ Uvojni cevni nastavek, izvedba L, jeklo

Nadomestni deli

KAMMRING G Komorni obroč, palčni