

T AB HB

Navojni priključek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključek 1 | matični navoj BSP |
| Oblika tesnila 1 | 60° zunanji konus |
| Priključek 2 + 3 | zunanji navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 60° notranji konus |
| Način izdelave | navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T AB 10 HB | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| T AB 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 46 | 50 |
| T AB 24 HB | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

T AB HB VA Navojni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo