# T AB VA

Navojni priključek, izvedba T

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1 - 3** | matični navoj BSP |
| **Oblika tesnila 1 - 3** | 60° zunanji konus |
| **Način izdelave** | navojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Material:** | nerjavno jeklo |






## Artikel

| Opis | G1 - G3 | SW (mm) | S1 - S3 (mm) |
|---|---|---|---|
| **T AB 02 VA** | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| **T AB 04 VA** | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T AB 06 VA** | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| **T AB 08 VA** | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| **T AB 12 VA** | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T AB 16 VA** | G 1" -11 | 36 | 41 |
| **T AB 20 VA** | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 |
| **T AB 24 VA** | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **T AB** | Navojni priključek, izvedba T, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*