

# T HMOK HB

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	navojni cevni nastavek z O-tesnilom + komorni obroč
<b>Priključek 2 + 3</b>	zunanji navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	60° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T HMOK 12 HB 04</b>	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
<b>T HMOK 14 HB 04</b>	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
<b>T HMOK 14 HB 06</b>	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4
<b>T HMOK 16 HB 06</b>	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
<b>T HMOK 18 HB 06</b>	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
<b>T HMOK 18 HB 08</b>	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
<b>T HMOK 22 HB 12</b>	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4
<b>T HMOK 26 HB 12</b>	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6

SW, S1, S2 = ključna širina

## Nadomestni deli

**KAMRING M** Komorni obroč, metričen