

T HN HJ VA

Navojni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2 + 3	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 2 + 3	74° zunanji konus
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	nerjavno jeklo



Artikel

Opis	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	11
T HN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
T HN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
T HN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T HN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T HN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
T HN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27

SW = ključna širina

Variante izdelka

T HN HJ Navojni cevni nastavek, izvedba T, jeklo