

# T HRK HJ

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | Zunanji navoj konusni BSPT                  |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | tesni navoje                                |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | zunanji navoj UN/UNF                        |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 74° zunanji konus                           |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni nastavek, smer je mogoče nastavljati |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                   |
| <b>Material:</b>            | jeklo                                       |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                       |



## Artikel

| Opis           | G1       | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|----------------|------------|
| T HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| T HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| T HRK 04 HJ    | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| T HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| T HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HRK 06 HJ    | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF   | 19         |
| T HRK 08 HJ    | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| T HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HRK 12 HJ    | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| T HRK 16 HJ    | R 1" K   | 1,5/16" -12 UN | 33         |

SW = ključna širina