

TSV HJ

Cevni nastavek za pregradni vijajni priključek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Priključek 1 - 3 | zunanjí navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 1 - 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | ceveni nastavek za pregradni vijajni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 - G3 | SW (mm) | S1 |
|------------|----------------|------------|----|
| T SV 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| T SV 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 |
| T SV 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 14 | 21 |
| T SV 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 19 | 25 |
| T SV 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 22 | 29 |
| T SV 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Variante izdelka

TSV HJ VA Cevni nastavek za pregradni vijajni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo