

# HFM ADA

Merilni cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	merilna tehnika
<b>Način izdelave</b>	cevovod DN 2 z merilnim priključkom M 16 x 2 in vtič
<b>Notranja plast</b>	poliamid
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz aramida
<b>Zunanja plast</b>	poliuretan
<b>Obseg dobave</b>	z zaščito proti prahu
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola



## Artikel

Opis	Zunanji Ø (mm)	Notranji Ø (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	dolžina (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000