

# HFM MK ST

Merilni cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	merilna tehnika
<b>Način izdelave</b>	cevovod DN 2 z merilnim priključkom vtič
<b>Notranja plast</b>	poliamid
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz aramida
<b>Zunanja plast</b>	poliuretan
<b>Obseg dobave</b>	z zaščito proti prahu
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola



## Artikel

Opis	Zunanji Ø (mm)	Notranji Ø (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	dolžina (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000