HFM MK ST
Merilni cevovod

Lastnosti

Območje uporabe	merilna tehnika
Način izdelave	cevovod DN 2 z merilnim priključkom vtič
Notranja plast	poliamid
Vloga	ena rogoznica iz aramida
Zunanja plast	poliuretan
Obseg dobave	z zaščito proti prahu
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola



Artikel

Opis	Zunanji Ø (mm)	Notranji Ø (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	dolžina (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.