HFM SKE VA
Merilni cevovod

Lastnosti

Območje uporabe	merilna tehnika
Način izdelave	cevovod DN 2 z merilnimi priključki M 16 x 2
Notranja plast	poliamid
Vloga	ena rogoznica iz aramida
Zunanja plast	poliuretan
Obseg dobave	z zaščito proti prahu
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola



Navodilo

Priključki so iz legiranega jekla.

Artikel

Opis	Zunanji Ø (mm)	Notranji Ø (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	dolžina (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Variante izdelka

HFM SKE

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.