

HFM SKE 16

Merilni cevovod

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Območje uporabe | merilna tehnika |
| Način izdelave | cevovod DN 2 z merilnimi priključki M 16 x 1,5 |
| Notranja plast | poliamid |
| Vloga | ena rogoznica iz aramida |
| Zunanja plast | poliuretan |
| Obseg dobave | z zaščito proti prahu |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Sredstva | tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola |



Artikel

| Opis | Zunanji Ø (mm) | Notranji Ø (mm) | najv. obratovalni tlak (bar) | Polmer upogiba min. (mm) | dolžina (mm) |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| HFM SKE 400-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| HFM SKE 630-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| HFM SKE 800-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| HFM SKE 1000-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| HFM SKE 1500-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| HFM SKE 2000-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| HFM SKE 2500-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| HFM SKE 3200-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| HFM SKE 4000-16 | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |