

# HFM SKE 16

Merilni cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	merilna tehnika
<b>Način izdelave</b>	cevovod DN 2 z merilnimi priključki M 16 x 1,5
<b>Notranja plast</b>	poliamid
<b>Vloga</b>	ena rogoznica iz aramida
<b>Zunanja plast</b>	poliuretan
<b>Obseg dobave</b>	z zaščito proti prahu
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Sredstva</b>	tekočine na osnovi mineralnega olja in glikola



## Artikel

Opis	Zunanji Ø (mm)	Notranji Ø (mm)	najv. obratovalni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	dolžina (mm)
HFM SKE 400-16	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-16	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-16	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-16	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-16	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-16	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-16	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-16	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-16	5,5	2	630	35	4000