

HFM T AJ HJ

Priključek za merjenje, serija M16 x 2

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Priključek 1 | priključek za merjenje M 16 x 2 |
| Priključek 2 | matični navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 2 | 74° notranji konus |
| Priključek 3 | zunANJI navoj UN/UNF |
| Oblika tesnila 3 | 74° zunanji konus |
| Način izdelave | adapter za testni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Obseg dobave | z zaporno kapo |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 | G2 + G3 | najv. obratovalni tlak (bar) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------|---------------------------------|------------|----|
| HFM T AJ 05 HJ | M 16 x 2 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| HFM T AJ 06 HJ | M 16 x 2 | 9/16" -18 UNF | 350 | 36 | 19 |
| HFM T AJ 08 HJ | M 16 x 2 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| HFM T AJ 10 HJ | M 16 x 2 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| HFM T AJ 12 HJ | M 16 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| HFM T AJ 16 HJ | M 16 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |

Nadomestni deli

HFM VK Zaporna kapa