

# HFM T AJ HJ

Priključek za merjenje, serija M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	priključek za merjenje M 16 x 2
<b>Priključek 2</b>	matični navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 2</b>	74° notranji konus
<b>Priključek 3</b>	zunANJI navoj UN/UNF
<b>Oblika tesnila 3</b>	74° zunanji konus
<b>Način izdelave</b>	adapter za testni priključek
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Obseg dobave</b>	z zaporno kapo
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1	G2 + G3	najv. obratovalni tlak (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1,5/16" -12 UN	250	46	38

## Nadomestni deli

HFM VK Zaporna kapa