
# MVO VA
Vijačni priključek za manometer

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Oblika tesnila 1** | obroč s tesnilnim robom |
| **Priključek 2** | metrična matica |
| **Oblika tesnila 2** | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem |
| **Način izdelave** | vijačni priključek za manometer |
| **Obseg dobave** | z obročem na tesnilni rob |
| **Material:** | nerjavno jeklo |






## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Ø d2 (mm) | Obratovalni tlak bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVO NW 04 L VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 L VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 L VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 10 L VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **MVO NW 03 S 1/4 VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 03 S VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S 1/4 VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 04 S VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S 1/4 VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 06 S VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S 1/4 VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **MVO NW 08 S VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **MVO** | Vijačni priključek za manometer, jeklo |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Tesnilni prstan za notranji navoj |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*