

# XHFM T HL / XHFM T HS

Priključek za merjenje, serija M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 + 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1 + 2</b>	24° notranji konus
<b>Priključek 3</b>	priključek za merjenje M 16 x 2
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Standard</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Obseg dobave</b>	nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

Opis	Serijska	Ø d2 (mm)	G1 + G2	najv. obratovalni tlak (bar)
XHFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
XHFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
XHFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
XHFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
XHFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
XHFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
XHFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
XHFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
XHFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
XHFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
XHFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
XHFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
XHFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
XHFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
XHFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
XHFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
XHFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
XHFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
XHFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
XHFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

<b>XHFM T HL VA / XHFM T HS VA</b>	Priključek za merjenje, serija M16 x 2, nerjavno jeklo
<b>HFM T HL / HFM T HS</b>	Priključek za merjenje, serija M16 x 2, jeklo

## Nadomestni deli

**HFM VK** Zaporna kapa