

XMVE VA

Vijačni priključek za manometer

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | obroč s tesnilnim robom |
| Priključek 2 | cevni nastavki niso vnaprej montirani |
| Oblika tesnila 2 | cevni nastavek z rezalnim obročem |
| Način izdelave | vijačni priključek za manometer |
| Obseg dobave | s tesnilnim obročem za rob (nastavek prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material: | nerjavno jeklo |



Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Ø d2 (mm) | Obratovalni tlak bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------|-----------|----------------------|------------|--------|---------|---------|
| XMVE NW 04 L VA | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 04 L 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 06 L VA | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 06 L 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 08 L VA | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 |
| XMVE NW 08 L 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,5 | 27 |
| XMVE NW 10 L VA | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| XMVE NW 10 L 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |
| XMVE NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 |
| XMVE NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 |
| XMVE NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 |
| XMVE NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 |
| XMVE NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 |
| XMVE NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|--------|-------------------------------------------------|
| XMVE | Vijačni priključek za manometer, jeklo |
| MVE VA | Vijačni priključek za manometer, nerjavno jeklo |

Nadomestni deli

| | |
|--------|-----------------------------------|
| DKI VA | Tesnilni prstan za notranji navoj |
|--------|-----------------------------------|