# DSD KG N

Tlačno-sesalno tesnilo za požarno spojko

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | tesnilni obroč za sesalno in tlačno obratovanje |
| **Material:** | nitril bel |



## Artikel

| Opis | Mera | Razdalja med grčami (mm) | Nazivna velikost Storz |
|---|---|---|---|
| **DSD KG 31 D N** | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| **DSD KG 44 N** | 42,0 x 25,0 x 9,5 | 44 | 32 |
| **DSD KG 52 N** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 51 | 38 |
| **DSD KG 66 C N** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| **DSD KG 81 N** | 79,0 x 60,0 x 10,0 | 81 | 65 |
| **DSD KG 89 B N** | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| **DSD KG 105 N** | 103,0 x 93,0 x 10,0 | 105 | 90 |
| **DSD KG 115 N** | 113,0 x 93,0 x 10,0 | 115 | 100 |
| **DSD KG 133 A N** | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |
| **DSD KG 148 N** | 144,0 x 117,0 x 12,5 | 148 | 125 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **DSD KG S** | Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, silikon prozoren |
| **DSD KG V** | Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, viton zelen |

## je nadomestni del za naslednje izdelke

| | |
|---|---|
| **SK KG AL** | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| **VB KG AL** | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| **FK KG IR MG** | Fiksna spojka za požarno spojko |
| **FK KG IR AL** | Fiksna spojka za požarno spojko |
| **FK KG HR MG** | Fiksna spojka za požarno spojko |
| **FK KG HR AL** | Fiksna spojka za požarno spojko |
| **SK KG MG** | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| **VB KG MG** | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*