

DSD KG N

Tlačno-sesalno tesnilo za požarno spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave tesnilni obroč za sesalno in tlačno obratovanje

Material: nitril bel



Artikel

Opis	Mera	Razdalja med grčami (mm)	Nazivna velikost Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Variante izdelka

DSD KG S Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, silikon prozoren

DSD KG V Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, viton zelen

je nadomestni del za naslednje izdelke

SK KG AL Ploski tesnilni prstan za požarno spojko

VB KG AL Ploski tesnilni prstan za požarno spojko

FK KG IR MG Fiksna spojka za požarno spojko

FK KG IR AL Fiksna spojka za požarno spojko

FK KG HR MG Fiksna spojka za požarno spojko

FK KG HR AL Fiksna spojka za požarno spojko

SK KG MG Ploski tesnilni prstan za požarno spojko

VB KG MG Ploski tesnilni prstan za požarno spojko