DSD KG N

Tlačno-sesalno tesnilo za požarno spojko

Lastnosti

Način izdelave	tesnilni obroč za sesalno in tlačno obratovanje
Material:	nitril bel



Artikel

Opis	Mera	Razdalja med grčami (mm)	Nazivna velikost Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Variante izdelka

DSD KG S	Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, silikon prozoren
DSD KG V	Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka, viton zelen

je nadomestni del za naslednje izdelke

SK KG AL	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko
VB KG AL	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko
FK KG IR MG	Fiksna spojka za požarno spojko
FK KG IR AL	Fiksna spojka za požarno spojko
FK KG HR MG	Fiksna spojka za požarno spojko
FK KG HR AL	Fiksna spojka za požarno spojko
SK KG MG	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko
VB KG MG	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.