FK KG HR MG

Fiksna spojka za požarno spojko

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Priključek 2	parkljasta spojka
Način izdelave	toga spojka z zunanjim navojem
Oblika tesnila 2	tesnilo iz nitrila črno
Material:	med



Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Nazivna velikost Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2,1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2,1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2,1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Variante izdelka

FK KG HR AL	Fiksna spojka za požarno spojko, aluminij

Nadomestni deli

DSD KG N	Tlačno-sesalno tesnilo za požarno spojko
DSD KG S	Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka
DSD KG V	Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.