


FK KG IR AL

Fiksna spojka za požarno spojko

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Priključek 1 | notranji navoj BSP cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | ploščato tesnenje |
| Priključek 2 | parkljasta spojka |
| Način izdelave | toga spojka z notranjim navojem |
| Oblika tesnila 2 | tesnilo iz nitrila črno |
| Material: | aluminij |



Artikel

| Opis | Priključni navoj | Razdalja med grčami (mm) | Nazivna velikost Storz |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FK KG 31 IR 13 D AL | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D AL | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D AL | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 32 D AL | G 1.1/4" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 IR 25 AL | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 IR 32 AL | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 IR 25 AL | G 1" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 32 AL | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 40 AL | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 50 AL | G 2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 IR 20 C AL | G 3/4" -14 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 25 C AL | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C AL | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C AL | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C AL | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C AL | G 2,1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 40 AL | G 1.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 50 AL | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 AL | G 2,1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 AL | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B AL | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B AL | G 2,1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B AL | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 105 IR 75 AL | G 3" -11 | 105 | 90 |
| FK KG 115 IR 100 AL | G 4" -11 | 115 | 100 |
| FK KG 133 IR 75 A AL | G 3" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 100 A AL | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A AL | G 4,1/2" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 125 A AL | G 5" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 148 IR 125 AL | G 5" -11 | 148 | 125 |
| FK KG 160 IR 150 AL | G 6" -11 | 160 | 150 |
| FK KG 188 IR 175 AL | G 7" -11 | 188 | 165 |
| FK KG 220 IR 200 AL | G 8" -11 | 220 | 205 |
| FK KG 278 IR 250 AL | G 10" -11 | 278 | 250 |

Variante izdelka

FK KG IR MG Fiksna spojka za požarno spojko, med

Nadomestni deli

| | |
|-----------|--|
| FLD R N | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| FLD R N W | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| FLD R T | Ploski tesnilni prstan za požarno spojko |
| DSD KG N | Tlačno-sesalno tesnilo za požarno spojko |
| DSD KG S | Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka |
| DSD KG V | Tlačno-sesalno tesnilo, požarna spojka |