
FLD R N

Ploski tesnilni prstan za požarno spojko

Lastnosti

Način izdelave	plosko tesnilo za togo spojko z notranjim navojem
Material:	kavčuk iz nitrila, črna





Artikel

Opis	za navoj	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1,1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1,1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Variante izdelka

FLD R N W	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko, nitril bel
FLD R T	Ploski tesnilni prstan za požarno spojko, PTFE

je nadomestni del za naslednje izdelke

FK KG IR AL	Fiksna spojka za požarno spojko
FK KG IR MG	Fiksna spojka za požarno spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.