JG 02 / JG 30


Konektor, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrambni industriji
Priključek 1 - 3	vtična objemka
Oblika izdelave	izvedba T
Način izdelave	konektor
Barva	črno
Sredstva	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N2/CO2
Material:	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila





Artikel

Opis	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 02 04 E	4	4	35	24	18
JG 02 05 E	5	5	35	24	18
JG 02 06 E	6	6	40	27	20
JG 02 08 E	8	8	42	30	21
JG 02 10 E	10	10	50	35	25
JG 02 12 E	12	12	65	44	32
JG 02 15 E	15	15	73	50	37
JG 30 18 AE	15	18	87	56	40
JG 02 18 E	18	18	89	61	44
JG 30 22 AE	15	22	90	60	42
JG 02 22 E	22	22	98	67	49
JG 02 28 E	28	28	121	85	60

Pribor

JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor
JG 18 S	Varovalni obroč za konektor
JG 08	Zaporni zamaški

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.