

# JG 09 (keg.)

Uvojni veznik, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrabni industriji
<b>Priključek 1</b>	Zunanji navoj konusni BSPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Priključek 2</b>	vtična objemka
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Način izdelave</b>	uvojni veznik
<b>Barva</b>	črno
<b>Sredstva</b>	zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material:</b>	telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Pribor

JG 18 S	Varovalni obroč za konektor
JG 19 E	Zaščitna kapa za konektor