

JG 22

Konektor, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Območje uporabe | pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v prehrabni industriji |
| Priključek 1 | vtična objemka |
| Priključek 2 | cevni nastavki |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Način izdelave | vtični veznik |
| Barva | črno |
| Sredstva | zrak tekoča sredstva inertni plini npr. N ₂ /CO ₂ |
| Material: | telo iz acetal kopolimera; O-obroč iz nitrila |



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 22 04 04 E | 4 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 05 05 E | 5 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 06 06 E | 6 | 25 | 11 | 18 |
| JG 22 08 08 E | 8 | 27 | 13 | 19 |
| JG 22 10 10 E | 10 | 33 | 15 | 24 |
| JG 22 12 12 E | 12 | 39 | 18 | 28 |
| JG 22 15 15 E | 15 | 51 | 19 | 34 |
| JG 22 18 18 E | 18 | 53 | 25 | 32 |
| JG 22 22 22 E | 22 | 59 | 25 | 36 |

Pribor

| | |
|---------|-----------------------------|
| JG 19 E | Zaščitna kapa za konektor |
| JG 18 S | Varovalni obroč za konektor |