

### Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	parkljasta cevna spojka
<b>Način izdelave-dodatek</b>	z dvojnimi zaščitnim odmikalom
<b>Priključek 1</b>	priključek za cev
<b>Priključek 2</b>	parkljasta spojka
<b>Oblika tesnila 2</b>	tesnilni obroč iz gume
<b>Standard</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material:</b>	litina
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



### Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Variante izdelka

LSK G AC Parkljasta spojka (zrak), jeklo

### Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

### Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko