LSK G
Parkljasta spojka (zrak)

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta cevna spojka
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Variante izdelka

LSK G AC	Parkljasta spojka (zrak), jeklo

Pribor

LSK GDOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.