

LSK G AC

Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Način izdelave | parkljasta cevna spojka |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnim odmikalom |
| Priključek 1 | priključek za cev |
| Priključek 2 | parkljasta spojka |
| Oblika tesnila 2 | tesnilni obroč iz gume |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | za cev-ID (mm) | Palec | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|----------------|----------------|-------|--------------------------|----------------------|
| LSK NW 06 G AC | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G AC | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G AC | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 G AC | 16 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 G AC | 20 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G AC | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Variante izdelka

LSK G Parkljasta spojka (zrak), litina

Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko