LSK G AC
Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta cevna spojka
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	priključek za cev
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	za cev-ID (mm)	Palec	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Variante izdelka

LSK G	Parkljasta spojka (zrak), litina

Pribor

LSK GDOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.