LSK HR G
Parkljasta spojka (zrak)

HANSA-FLEX

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z zunanjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Kot protispojko je treba uporabiti spojko s tesnilom iz medenine.

Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variante izdelka

LSK HR G AC	Parkljasta spojka (zrak), jeklo

Pribor

LSK GDOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR	Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.