

# LSK HR G

## Parkljasta spojka (zrak)

### Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z zunanjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnimi zaščitnim odmikalom
Priključek 1	zunANJI navoj cilindrični BSP
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilni obroč iz gume
Standard	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



### Navodilo

Kot protispojko je treba uporabiti spojko s tesnilom iz medenine.

### Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

### Variante izdelka

LSK HR G AC Parkljasta spojka (zrak), jeklo

### Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

### Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko