

LSK HR G D

Parkljasta spojka (zrak), vrtljiva

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Način izdelave | vrtljiva parkljasta spojka z zunanjim navojem |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnim odmikalom |
| Priključek 1 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Priključek 2 | parkljasta spojka |
| Oblika tesnila 2 | tesnilni obroč iz gume |
| Standard | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material: | glava spojke iz temprane litine / tulka iz jekla |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Priključni navoj | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| LSK NW 13 HR G D | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 HR G D | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 HR G D | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko