

# LSK HR G D

Parkljasta spojka (zrak), vrtljiva

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Način izdelave         | vrtljiva parkljasta spojka z zunanjim navojem    |
| Način izdelave-dodatek | z dvojnimi zaščitnim odmikalom                   |
| Priključek 1           | zunANJI navoj cilindrični BSP                    |
| Priključek 2           | parkljasta spojka                                |
| Oblika tesnila 2       | tesnilni obroč iz gume                           |
| Standard               | DIN 3489   |
| Temperatura min.       | -40 °C   |
| Temperatura max.       | 95 °C  |
| Material:              | glava spojke iz temprane litine / tulka iz jekla |
| Zaščita površine       | galvanično prevlečeno                            |



## Artikel

| Opis             | Priključni navoj | Razdalja med grčami (mm) | Obratovalni tlak bar |
|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| LSK NW 13 HR G D | G 1/2" -14       | 42                       | PN 16                |
| LSK NW 20 HR G D | G 3/4" -14       | 42                       | PN 16                |
| LSK NW 25 HR G D | G 1" -11         | 42                       | PN 16                |

## Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

## Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko