LSK HR M
Parkljasta spojka (zrak)

Lastnosti

Način izdelave	parkljasta spojka z zunanjim navojem
Način izdelave-dodatek	z dvojnim zaščitnim odmikalom
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Priključek 2	parkljasta spojka
Oblika tesnila 2	tesnilo iz medenine z gumijastim vložkom
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material:	litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Navodilo

Kot protispojko je treba uporabiti spojko z gumijastim tesnilom.

Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Nadomestni deli

LSK MOOH	Puša iz medenine za parkljasto sklopko
LSK HOOS	Zastojni vijak za parkljasto sklopko
LSK SOOR	Cevni obroč za parkljasto sklopko

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.