

# LSK IR D

Parkljasta spojka (zrak), vrtljiva

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	vrtljiva parkljasta spojka z notranjim navojem
<b>Način izdelave-dodatek</b>	z dvojnimi zaščitnim odmikalom
<b>Priključek 1</b>	notranji navoj BSP cilindričen
<b>Priključek 2</b>	parkljasta spojka
<b>Oblika tesnila 2</b>	tesnilni obroč iz gume
<b>Standard</b>	DIN 3489
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material:</b>	glava spojke iz temprane litine / tulka iz jekla
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Priključni navoj	Razdalja med grčami (mm)	Obratovalni tlak bar
LSK NW 13 IR D	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR D	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR D	G 1" -11	42	PN 16

## Pribor

LSK GDOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko

## Nadomestni deli

LSK GOOR Gumijasti obroč za parkljasto spojko